

RUBNER HA70 edge Holz-Aluminium

Qualitätshölzer kombiniert mit unempfindlichem Aluminium – unsere Holz-Alufenster und Holz-Alufenstertüren zeichnen sich vor allem durch ein Höchstmaß an Langlebigkeit aus.

Ihre gesteigerte Resistenz gegen äußere Wittereinflüsse sorgt auch im Innenraum für ein durch und durch angenehmes Raumklima.

Das Holz-Alufenster fügt sich perfekt in den zertifizierten Rubner Qualitätskreislauf ein.



- Modernes, lineares Design für höchste Ansprüche an Optik und Langlebigkeit
- Kantiges, rechtwinkliges Holzprofil innen, außen mit Aluminiumvorsatzschale verkleidet zum Schutz vor Witterungseinflüssen
- Aluminiumrahmen in den Ecken verschweißt, Oberfläche in RAL-Farbtönen laut Farbkarte Rubner, Aluminiumschale auch in Holzstruktur erhältlich (Eckverbindungen gesickt)
- Feinjähriges, ausgesuchtes, einheimisches Fichten- oder Lärchenholz, 3-schichtig verleimt, andere Holzarten auf Anfrage
- Querschnitt Rahmen: 66x70 mm, Flügel: 79x70 mm, Systemstärke 88 mm, Eckverbindungen ausgeführt mit Schlitz und Zapfen, alle Kanten leicht abgerundet
- Rundumlaufende Glasfalzbelüftung für optimale Haltbarkeit und Garantie der Luftzirkulation
- Transparente, ökologische Lasuren auf Wasserbasis, hochwertiger Farbaufbau laut Farbkarte Rubner
- Zwei rundum laufende Dichtungen aus TPS mit großem Luftpolster, um eine bessere Wärmeisolierung, Luftdichtheit sowie erhöhte Schalldämmung zu garantieren, mit angenehmen Schließverhalten und minimalem Schließdruck
- Einbruchhemmende Drehkippschläge der Marke Roto mit erhöhter Grundsicherheit (Sicherheitsschließteile mit Pilzzapfen) serienmäßig
- Isolierglas unter Berücksichtigung der UNI Norm 7697 für verletzungshemmende Verglasungen, mit einem Wärmedurchgangskoeffizient von UG 1,1 W/m²K, Dreifachverglasung mit UG-Wert bis 0,7 W/m²K möglich, Glasabstandhalter „Chromatech Ultra“ in Edelstahl kombiniert mit Polycarbonat, um Wärmebrücken zu vermeiden, in den Farben Grau oder Schwarz, auf Anfrage Spezialgläser erhältlich
- Glasaufbau Fenster: Außenscheibe 4 mm, Scheibenzwischenraum 18 mm, Innenscheibe 3+3 mm Sicherheitsglas
- Glasaufbau Balkontüren: Außenscheibe 3+3 mm Sicherheitsglas, Scheibenzwischenraum 16 mm, Innenscheibe 3+3 mm Sicherheitsglas
- Trockenverglasung mit Dichtprofil außen, transparente oder farbige Silikonversiegelung innen für eine dauerhafte, optimale Abdichtung
- Fenstergriffe Modell New York in Aluminium, Farben F1 Aluminium Natur, F4 Aluminium Bronze oder F9 Aluminium Titan, andere Modelle auf Anfrage