

RUBNER IV92 Denkmal Holz

Die Seele alter Bausubstanzen würdigen. Das Rubner Denkmalfenster vereint traditionellen Charakter mit modernster Technik. Dieses spezielle Denkmalfenster kommt bei traditionellen Bauernhöfen, Gasthöfen, Almhütten und denkmalgeschützten Gebäuden zum Einsatz.

Das Holzfenster fügt sich perfekt in den zertifizierten Rubner Qualitätskreislauf ein.



- Traditionelle Optik mit optimalem, konstruktiven Holzschutz
- Feinjähriges, ausgesuchtes, einheimisches Fichten- oder Lärchenholz, 4-schichtig verleimt, andere Holzarten wie z.B. Zirbelkiefer oder Eiche auf Anfrage lieferbar
- Alternative Oberflächen wie gedämpft, gebürstet oder Altholz verwittert
- Querschnitt Rahmen und Flügel: 79x92mm, Eckverbindungen ausgeführt mit Schlitz und Zapfen, alle Kanten leicht abgerundet, um eine bessere Resistenz gegen Witterungseinflüsse zu garantieren
- Wasserablauf im unteren Rahmenprofil integriert, Wetterschenkel komplett aus Holz
- Rundumlaufende Glasfalzbelüftung für optimale Haltbarkeit und Garantie der Luftzirkulation
- Transparente, ökologische Lasuren auf Wasserbasis, hochwertiger Farbaufbau laut Farbkarte Rubner
- Zwei rundum laufende Dichtungen aus TPS mit großem Luftpolster um eine bessere Wärmeisolierung, Luftdichtheit, sowie erhöhte Schalldämmung zu garantieren, mit angenehmen Schließverhalten und minimalem Schließdruck
- Drehkippschläge der Marke Roto, einbruchhemmende Beschläge mit erhöhter Grundsicherheit (Sicherheitsschließteile mit Pilzzapfen) serienmäßig
- 3-Fach Isolierglas unter Berücksichtigung der UNI Norm 7697 für verletzungshemmende Verglasungen mit einem Wärmedurchgangskoeffizient bis UG 0,5 W/m²K, Glasabstandhalter „Chromatech Ultra“ in Edelstahl kombiniert mit Polycarbonat, um Wärmebrücken zu vermeiden, in den Farben Grau oder Schwarz, auf Anfrage Spezialgläser erhältlich
- Glasaufbau Fenster: Außenscheibe 4 mm, Scheibenzwischenraum 18 mm, mittlere Scheibe 4 mm, Scheibenzwischenraum 18 mm, Innenscheibe 3+3 mm Sicherheitsglas
- Glasaufbau Balkontüren: Außenscheibe 3+3 mm Sicherheitsglas, Scheibenzwischenraum 18 mm, mittlere Scheibe 4 mm, Scheibenzwischenraum 18 mm, Innenscheibe 3+3 mm Sicherheitsglas
- Transparente oder farbige Silikonversiegelung innen und außen für eine dauerhafte, optimale Abdichtung
- Fenstergriffe Modell New York in Aluminium, Farben F1 Aluminium Natur, F4 Aluminium Bronze oder F9 Aluminium Titan, andere, speziell zum traditionellen Charakter des Fensters passende Modelle auf Anfrage